



Filtro para depósitos “Trident 150” con inyector para auto-limpieza

Filtro de PE ideal para su instalación en depósitos sin filtro, con una diferencia de altura muy pequeña de tan solo 2,5 cm entre la entrada y la salida. Apta para superficies de tejado de hasta 150 m².

El inyector de agua a presión permite la limpieza automática de la superficie del filtro y permite un filtrado más eficiente en un mayor período sin mantenimiento.

El filtro de acero inoxidable con un tamaño de paso de 0,35 mm.



Filtro-Inline

Filtro Inline para instalaciones enterradas o dentro del edificio

Art.-Nr.	Descripción	WG
810745	Filtro-Inline para instalaciones enterradas	65
811184	Filtro-Inline para instalación dentro del edificio	65
810746	Tubo para la revisión del Filtro-Inline de 0,75 m	65
811923	Kit de limpieza de Filtro-Inline incluyendo válvula solenoide	65



Filtro Trident

Filtro para Trident para boca de inspección en depósito enterrado

Art.-Nr.	Descripción	WG
811720	Filtro Trident para depósito con inyector para auto-limpieza	65
812101	Filtro Trident para depósito sin inyector para auto-limpieza	65
812518	Kit de conexión para Filtro Trident con inyector para auto-limpieza compuesto por válvula solenoide ½” y módulo temporizador	65



Filtro de bajante Zinc y Cobre

Filtro de bajante

El Filtro de bajante para una superficie de tejado de hasta 130 m² se instala directamente en la tubería bajante. Conduce el agua de lluvia limpia a través de una boquilla lateral hacia el depósito. La fineza de la malla filtrante proporciona un agua de excelente calidad. Carcasa de Zinc o Cobre: Otros materiales o medidas suministrables bajo pedido.

Filtro de bajante para instalación en el bajante pluvial

Art.-Nr.	Descripción	WG
810287	Filtro de bajante de Zinc DN 100	65
810292	Filtro de bajante de Cobre DN 100	65