

# Regenmanager in neuem Design und Technik



Der neue Regenwassermanager 3 wird anschlussfertig mit flexiblen Schläuchen geliefert, die Leistung wird mit 3,2 m<sup>3</sup>/h angegeben. Für höhere Leistungen bietet das Dehoust Programm Anlagen bis über 20 m<sup>3</sup>/Stunde an.

**E**in Erfolgsmodell weiter verbessert – mit einem Facelift und technischen Verbesserungen im Detail bleibt „das Original“ aus dem Hause Dehoust weiterhin die wichtigste Komponente bei einer modernen Regenwasseranlage. Der Regenmanager RM3 hat ein neues Design und auch unter der Haube sorgen verbesserte Bauteile, wie z.B. ein neuer Druckschalter und ein etwas größerer Trinkwasser-Vorlagebehälter, für noch mehr Betriebssicherheit. „Hier sind die Erfahrungen aus dem eige-

nen Service eingeflossen“ so der Produktverantwortliche Patrick Link aus Eitorf. Nach wie vor zeichnet sich der RM3 durch die kompakte Bauweise und Laufruhe aus. Der RM3 wird anschlussfertig mit flexiblen Schläuchen geliefert, die Leistung wird mit 3,2 m<sup>3</sup>/h angegeben. Für höhere Leistungen bietet das Dehoust Programm Anlagen bis über 20 m<sup>3</sup>/Stunde an. Mehr Informationen:

