

# Regenmanager®

Damit Ihr Garten den Sommer übersteht Für die sichere Versorgung mit Regenwasser aus der Zisterne



## Regenmanager® Highlights

- ▶ Regenmanager® von Dehoust haben ausreichend Druck auch für Beregner und Tröpfchen-Bewässerung
- Sichern die Versorgung der Toiletten auch bei Regenwassermangel durch bedarfsgerechte Nachspeisung
- Werden platzsparend im Technikraum an der Wand montiert
- ▶ Schützen die Trinkwasserversorgung vor Rückverkeimung
- Können mit allen Zisternen kombiniert werden

# Regenmanager® von Dehoust Update 2022

Für eine gut funktionierende Regenwasseranlage ist die Druckerhöhung mit automatischer Steuerung eine unverzichtbare Komponente. Unsere Regenmanager® vereinen die leistungsstarke Pumpe, einen für die Regenwassernutzung optimierten Durchflusswächter und eine Steuerung für einen vollautomatischen Betrieb. Ist die Regenwasserzisterne leer, fördert der Regenmanager® nur soviel Trinkwasser nach, wie gerade benötigt wird. Die Trinkwassernachspeisung erfolgt im freien Auslauf nach der DIN EN 1717 und sichert damit die Einhaltung der hohen Auflagen der Trinkwasserverordnung.

Dehoust Regenmanager® sind für den Einsatz im Ein- und Zweifamilienhaus optimiert und auf die Anforderungen der Gartenbewässerung, der Waschmaschine und dem WC abgestimmt. Je nach Bedarf an Fördervolumen und Fördermenge stehen mit den Regenmanagern® RM3 und RM5 Geräte mit leistungsstarken Pumpen zur Verfügung.



#### RM<sub>3</sub>

Neu: Durchflusswächter mit größerer Membrane. Größerer Trinkwasserbehälter für mehr Vorlauevolumen



#### Ausgezeichnete Technik auf kleinstem Raum

Der **Regenmanager® RM3** ist als kompaktes Gerät ideal für kleine Technikräume. Das komplett ausgestattete Gerät beinhaltet die Pumpe zur sicheren Versorgung der Verbraucher, die Steuerungstechnik für eine bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung sowie die erforderliche Systemtrennung nach DIN EN 1717.

### Einsatzgebiet:

Ein- und Zwei-Familienhäuser mit mittlerem Garten für Bewässerung mit Rasensprenger

Technische Daten Regenmanager® RM3 ArtNr. 812240										
el. Leistung	Förder Qmax	menge Hmax	Netzspannung	Trink- wasser	Anschlüss Saug- seite	e Druck- seite	Not- überlauf	Maße HxBxT mm	Gewicht	
805 W	3,2 m³/h	44 m	230 V / 50 Hz	3/4"	1"	1"	DN 50	580 x 380 x 295	18 kg	



#### Montage

Dehoust Regenmanager® zeichnen sich durch Montagefreundlichkeit aus. Einfache Wandmontage und sinnvolle Anbindung an die vorhandenen Leitungssysteme garantieren eine effiziente Installation.

# Regenmanager® RM5

#### RM<sub>5</sub>

Mit neuem Hauswasserwerk – noch leistungsstärker und leiser



#### Leistung in allen Bereichen

Der vollautomatische **Regenmanager® RM5** ist die Lösung, wenn es um hohe Leistungen, z.B. im Garten, geht.

Neben der Versorgungssicherheit bietet auch dieser Regenmanager einen hohen Komfort und mit dem DVGW Zertifikat eine nachweislich gesicherte Systemtrennung.

#### Einsatzgebiet:

Ein- und Zwei-Familienhäuser mit großem Garten und Bewässerung mit Versenkregner

Technische Daten Regenmanager® RM5 ArtNr. 812092										
el. Leistung	Förder Omax	menge Hmax	Netzspannung		inschlüss Saug- seite	e Druck- seite	Not- überlauf	Maße HxBxT mm	Gewicht	
1200 W	4,8 m³/h	52 m	230 V / 50 Hz	3/4"	1"	1"	DN 70	700 x 595 x 305	20 kg	



# **DEHOUST**

Dehoust entwickelt und produziert innovative Systemlösungen mit dem Ziel Wasser einzusparen, Energie wirtschaftlich zu speichern und Flüssigkeiten sicher zu lagern.

Wir haben auch für Ihre individuelle Anforderung die perfekte Lösung – fragen Sie uns gerne an.

#### **DEHOUST GMBH**

#### **D-69181 Leimen**

Gutenbergstraße 5-7 Tel. +49 (0) 62 24 / 97 02-0

## D-31582 Nienburg

Forstweg 12 Tel. +49 (0) 50 21 / 97 03-0

## D-01809 Heidenau

Dürerstraße 1 Tel. +49 (0) 35 29 / 56 58-0

### D-53783 Eitorf

Wecostraße 7–11 Tel. +49 (0) 22 43 / 92 06-0 www.dehoust.de

