



Installationsbeispiel

Fabrikat: GEP
 Typ: GEP-Wassermanager GWM 2.000 ohne Druckerhöhung
 Artikelnummer: 813365
 Hersteller: Dehoust GmbH
 www.grauwassererzuehung.de

Max. Aufbereitungsleistung: 2.000 Liter/Tag
 Grauwasserspeicher: 2.000 Liter
 Betriebswasserspeicher: 2.000 Liter

Elektrischer Anschluss Grauwasseranlage: 230 V / 16 A / 50 Hz / 400 W
 Elektrischer Anschluss Druckerhöhung: bauartsf.

Freiraum oberhalb Behälter für Wartungszeitwecke: min. 500 mm
 Abmessungen größtes Bauteil: LxBxH: 2.070 x 720 x 1.690 mm
 Leertgewicht Gesamteinlage: 290 kg
 Leertgewicht Schwerstes Bauteil: 115 kg

bausertige Anschlüsse Zulauf/Überlauf
 Grobbleiter: DN 100
 Tanks: DN 100
 Grauwasserücklauf zwischen Grauwasserspeicher und BMT-Ernhalt: DN 100
 Anschluss Druckerhöhungsanlage Saug seite: 1x 1 1/2" IG
 Anschluss Trinkwassernachspeisung: 1 1/2" IG; punk: 1 bar; pmaw: 10 bar
 Anschluss Rückpflung Grobbleiter: 2" IG; punk: 1 bar; pmaw: 2 bar

Maße in mm; Mindestabstände zu Wänden min. 300 mm beachten.
 Rohrleitungen nicht im Lieferumfang enthalten.

Alle Angaben freibleibend; technische Änderungen vorbehalten.
 Ohne Verbindlichkeiten hinsichtlich nationaler und lokaler
 Geesetze und Vorschriften.

Installation example

Brand: GEP
 Type: GEP-Watermanager GWM 2.000 without double booster pump
 Item: 813365
 Manufacturer: Dehoust GmbH
 www.greywater.eu

Max. treatment capacity: 2.000 litres/day
 Greywater buffer volume: 2.000 litres
 Process water buffer volume: 2.000 litres

Electrical power greywater treatment system: 230 V / 16 A / 50 Hz / 400 W
 Electrical power booster pump station: by the contractor

Free access space for maintenance above tanks : min. 500 mm
 Dimension largest component: LxWxH: 2.070 x 720 x 1.690 mm
 Empty weight total plant: 290 kg
 Empty weight heaviest component: 115 kg

Pipe dimensions inflow/overflow
 coarse filter: DN 100
 tanks: DN 100

Greywater backflow pipe between greywater storage tank and BMT-unit: DN 100
 Suction connection booster pump: 1x 1 1/2" female

Connection mains water back up: 1 1/2" female; punk: 1 bar; pmaw: 10 bar
 Connection backwash coarse filter: 2" female; punk: 1 bar; pmaw: 2 bar
 Dimensions in mm; distance to wall min. 300 mm.

Pipes and pipeworking not included in delivery.
 Technical change reserved. This installation example is subject to change.
 All transactions are subject to our general terms and conditions.

DEHOUST		Guentherstraße 5-7 D-69181 Lahnen Tel: 06224/9702-0 Fax: 06224/9702-76	
2013	Datum	Name	Maßstab
ger.	11.10.	MS	1:1
gef.		GEP-Wassermanager GWM 2.000 ohne Druckerhöhung	
Art.-Nr.		GEP-Watermanager GWM 2.000 without booster pump	Rev.
		813365	
		Zählg.-Nr.	

Diese Zeichnung darf ohne unsere schriftliche Bewilligung weder kopiert, nachgedruckt, übertragen, geteilt, weitergegeben, veröffentlicht, noch für Nachdruck, Vervielfältigung oder Verbreitung, auch auszugsweise, verwendet werden.