

Kurzbeschreibung

Gummi-Saugschlauch:

- spiralverstärkt
- PU-Inliner
- keimhemmend
- Außenfarbe Blau / Innenfarbe Weiß
- Temperaturbereich von -20° bis max. 60° C
- UV- und Ozonbeständig
- Biegeradius = 3 x Innendurchmesser
- 25 mm Innendurchmesser / 34 mm Außendurchmesser
- Innenseele lebensmittelbeständig nach Norm 95/3/CE



Art.Nr.	Bezeichnung
810507	Gummi-Saugschlauch 1" (30 m Einheit)

Gummi-Druckschlauch

Kurzbeschreibung

Gummi-Druckschlauch:

Norm EN ISO 1307:2008

- EPDM Innenseele und EPDM Aussendecke
- Außenfarbe Schwarz / Innenfarbe Schwarz
- Temperaturbereich von -40° bis max. 95° C
- UV- und Ozonbeständig
- Alterungsbeständig
- Witterungsbeständig
- Biegeradius = 150 mm
- Betriebsdruck 20 bar
- Platzdruck 60 bar
- 25 mm Innendurchmesser / 34 mm Außendurchmesser



Art.Nr.	Bezeichnung
812646	Gummi-Druckschlauch 1" (40 m Einheit)

Weitere Informationen wie beispielsweise Ausschreibungstexte finden Sie auf www.dehoust.de

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Regenwassernutzungsanlagen sind meldepflichtig, bitte beachten Sie die länderspezifischen Vorschriften.