

Dieseltankanlage für den Eigenverbrauch

Dieselkraftstoff sicher lagern



Die Vorteile im Überblick

- ▶ Doppelwandige Vorrats- und Sammel tanks der Baureihe PE-Kombi
- ▶ Außen beidseitig verzinktes Stahlblech auf modernsten Maschinen dicht verschweißt und gebördelt
- ▶ Innenbehälter aus hochwertigem Polyethylen (HD-PE)
- ▶ Konsole feuerverzinkt, fest mit Behälter verschraubt, d. h. einfache Aufstellung des Tanksystems – mit Stapler unterfahrbar
- ▶ Aufstellung in Gebäuden ohne Abmauerung und ohne ölfesten Anstrich
- ▶ Vier obere Anschlüsse 2"
- ▶ Optische Leckanzeige, Inhaltsanzeiger in Litern und Entlüftungshaube serienmäßig
- ▶ Dieselzubehör DE-A-01 mit Grenzwertgeberkette und Tankwagenkupplung DN 50, Saugleitung bis 55 l/min

▼ Für die schnelle Information



www.dehoust.de



DEHOUST

Dieseltankanlage für den Eigenverbrauch

Die moderne Dieseltankanlage wird durch das zweiwandige Befüllsystem aus der bewährten Baureihe DE-A-01 ergänzt.

Das Rohr-in-Rohr-System, bei dem das Aluminiumfüllrohr in das PE-Entlüftungsrohr integriert ist erfordert lediglich einen Tankstutzen. Dadurch lässt sich das Zubehör einfach und sicher montieren.

Für noch mehr Sicherheit beim Befüllen sorgt die integrierte Grenzwertgeberkette – durch zusätzliche Schwimmerschalter in jedem Behälter ist das Gesamtsystem gegen Überfüllen abgesichert, unabhängig davon, welcher Behälter zuerst die Füllstandsgrenze erreicht hat.

Bei Lagerung von Dieseldieselkraftstoffen nach DIN EN 590 können bis zu fünf PE-Kombi Vorrats- und Sammel tanks zu Tankbatterien zusammengeschlossen werden.



DEHOUST

PE-KOMBI VORRATS- UND SAMMELTANK

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße mm (L x B x H)	Gewicht kg
961301	PE-Kombi 720 VS	1.100 x 700 x 1.200	68
961302	PE-Kombi 1000 VS	1.100 x 700 x 1.600	84

ZUBEHÖR DIESELTANKBATTERIE (OBERES BEFÜLL- UND ENTNAHMESYSTEM)

Diesel-Saugleitung 1 1/4" mit Schlauchtülle für Zapfschlauch DN 25. Entnahmemengen bis 55 l/min. Füllleitung DN 50 und Entlüftungsleitung DN 40.

Art.-Nr.	Bezeichnung
952450	Hauptpaket PE-Kombi Diesel DE-A-01 für den ersten Tank
952451	Erweiterungspaket PE-Kombi Diesel DE-A-01 für jeden weiteren Tank
910199	Zapfstelle Diesel-Eco-Box II, Leistung ca. 50 l/min, mit Automatik-Zapfventil, Zapfschlauch 4m

SAUGLEITUNG MIT EINZELABSPERRUNG

Bei Betrieb der Anlage ohne feste Füllleitung lässt sich die Saugleitung mit Einzelabsperrung für jeden Behälter ausrüsten.

Die Behälter werden in diesem Fall einzeln befüllt und in einer Batterie lassen sich unterschiedliche Dieseltypen (z. B. Winterdiesel und Sommerdiesel) lagern.

Art.-Nr.	Bezeichnung
952460	Hauptpaket Saugleitung 1 1/4" Diesel mit Einzelabsperrung für den ersten Tank
952461	Erweiterung Saugleitung 1 1/4" Diesel mit Einzelabsperrung für jeden weiteren Tank

DEHOUST GmbH

DEHOUST GmbH
Gutenbergstr. 5-7
69181 Leimen

Tel.: +49 6224 / 9702-0
Fax: +49 6224 / 9702-70

info@dehoust.de
www.dehoust.de/

DEHOUST